

CITOLITH Ölfleckentferner / odstraňovač olejových skvrn

Odstraňovač olejových skvrn pro beton a přírodní kámen

Výrobek

CITOLITH odstraňovač olejových skvrn odstraňuje olejové skvrny z betonových výrobků, dlažby, vymývaného betonu, potěru a přírodního kamene ve vjezdech, garážích a dílenských podlahách, parkovištích a chodnících.

Vlastnosti/účinek

CITOLITH odstraňovač olejových skvrn se skládá ze speciální kombinace substancí rozpouštějících olej a živice, stejně jako vybraných komponentů vážoucích olej, takže odstraní i nejtěžší mastné a olejové znečištění.

Návod k použití

- láhev dobře protřepat
- neředěný obsah nakapat na znečištěnou plochu až je pokrytá celá skvrna
- není nutná žádná další činnost jako drhnutí, škrábání apod.
- **CITOLITH odstraňovač olejových skvrn** olej nasaje sám
- po krátkém čase se vytvoří povrch podobný krustě
- po vyschnutí je možno vytvořený bílý prášek smést nebo odsát
- při extrémně odolných skvrnách je možno postup opakovat
- není nutný žádný další postřik vodou
- odstraňuje i mastnotu a olej po grilování
- u barevných betonových prvků provést zkoušku na malé ploše z důvodu stálosti barvy
- není určeno pro živici, asfalt nebo lakované plochy

Bezpodmínečně použít ochranné rukavice a těsné ochranné brýle.

Dodržovat bezpečnostní list.

Doporučené dávkování

Spotřeba: cca. 750 ml až 2250 ml/m² podle stupně znečištění a podkladu.

Technická data

Forma: tekutina

Barva: matná

Trvanlivost: 730 dní (v uzavřeném originálním obalu od data výroby)

Je třeba dodržovat platný bezpečnostní list.

Před použitím v průmyslovém měřítku provést zkoušku způsobilosti (např. použitím na zkušební plochu). Uvedené údaje vycházejí z našich současných poznatků a zkušeností. Právně závazný příslib určitých vlastností z nich není možné vyvozovat.